



AV-AVN314

1.3 Megapixel

Cámara IP




CARACTERÍSTICAS

- Potente Vigilancia Remota en múltiples Plataformas Móviles
 - Para plataformas móviles: iPad®, iPod®, iPhone®, BlackBerry®, Nokia® Symbian, Windows® Mobile & Android™ (con su propio web browsers o EagleEyes)
 - Para web browsers, Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Safari®, Google Chrome™ y Opera
 - Para sistemas operativos: Windows & Mac
 - Para multiples dispositivos de control, nuestro software CMS yVideo Viewer, son gratuitos
- Sensor MOS de 1.3 Megapixel live
- HDTV 720p, permite a los usuarios advertir detalles menores con mas facilidad
- Multiples secuencias (streams) de video seleccionables: H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Funciones de Detección de Movimiento y notificación de Eventos
- Digital pan / tilt / zoom para verificación más detallada
- LED de luz blanca que puede ser activado manualmente (via web o por horario) para iluminar escena
- Función de deteccion de rostro y rastreo
- Microfono incorporado para grabación de audio
- Software CMS gratuito con E-Map para control & vigilancia de varios dispositivos
- Soporta estándar ONVIF para simplificar integración del sistema

ESPECIFICACIONES

	AV-AVN314Z
■ RED	
Network Compression	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Multiples streams de Video (Encode Modes, IPS, Resolución)	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Puerto LAN	SI
LAN Speed	10/100 Based-T Ethernet
Protocolos soportados	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP
Compatible ONVIF	SI
Velocidad de cuadros	NTSC: 30, PAL: 25
Número de usuarios en linea	10
Seguridad	Multiple user access levels with password protection
Manejo Web	(1) Buscadores Web, tales como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari & Opera para acceso a un dispositivo, ó (2) Free CMS software, Video Viewer, para acceder a 16 cámaras IP simultaneamente



AVN314	
■ Cámara	
Sensor de Imagen	Sensor Live MOS 1/3"
Resolución	SXGA to QVGA
Iluminación Mínima	0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON)
Velocidad del Obturador	1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec.
Nivel S/N	Mayor a 48dB (AGC off)
Lente	f4.0mm / F1.5
Angulo de Visión	75°
LED Blanco	SI
Balance de blancos	ATW
AGC	Auto
Modo de IRIS	AES
Micrófono	YES
Alimentación (±10%)	5V / 1.2A
Temperatura de Operación	0°C~40°C
Dimensiones(mm)**	95 x 59 x 41
■ Otros	
Vigilancia Móvil	iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android
RTC (real-time clock)	SI
Motion Detection	SI
Digital Pan / Tilt / Zoom	SI
Detección de Rostro	SI
Notificación de Eventos	Vía FTP / Email / SMS
Requerimientos mínimos de Web	● Pentium 4 CPU 1.3 GHz o mayor, o equivalente AMD ● 256 MB RAM ● AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ● Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 o superior ● Internet Explorer 7.x o superior

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

** Tolerancia Dimensional: (± 5mm)

Dimensiones

